

POLYSAFE ARENA PUR



2.0mm



0.70mm

2m x 20m = 40m²2780g/m²

OGÓLNE ZASTOSOWANIE

EN 13845

ASTM F1303

Gwarancja w czasie trwania umowy



TRUDNOPALNOŚĆ

EN 13501-1 Klasa Bfl-S1

ASTM E648 Klasa 1



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

Trwała odporność na poślizg na mokrej nawierzchni AS/NZS 4586 R10

EN 13845 Esf

RRL Pendulum Test ≥ 36 (test na mokro – 4S Rubber/Slider96)Chropowatość powierzchni Rz ≥ 20 m

Antypoślizgowość wszystkich produktów z serii Polysafe jest zagwarantowana przez cały okres eksploatacji produktów przy ścisłym przestrzeganiu wytycznych



WYKŁADZINY KORZYSTNIE WPŁYWAJĄCE NA ŚRODOWISKO

Polysafe Arena PUR uzyskała BRE Global Environmental Generic A+ rating w głównych obszarach wykorzystania tj. szkolnictwo i opieka zdrowotna. Generic EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) jest dostępny na życzenie. Jest to w 100% recyklingowany produkt. Recykling odbywa się za pośrednictwem systemu Recofloor (odwiedź www.polyflor.com/environment)



KLASA ŚCIERALNOŚCI

EN 13845 50,000 cykli

EN 649 Grupa T



EMISJA VOC

Komfort powietrza GOLD:

Eurofins certyfikowany

AgBB bardzo niska emisja

FloorScore certyfikowany



ANTYELEKTROSTATYKA

EN 1815 ≤ 2 kV

Sklassyfikowany jako antystatyczny



ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Dobra odporność na rozcieńczone kwasy i zasady. Wykresy odporności chemicznej dostępne na zamówienie.



UBEZPIECZENIE

Polysafe Arena PUR posiada niezależne ubezpieczenie w British Board of Agreement, jakość produktów jest zagwarantowana przez okres 10 lat w przypadku użytkowania zgodnego z wytycznymi. W przypadku właściwej eksploatacji wygląd, kolor i antypoślizgowość zostaną zachowane podczas tego okresu.



BAKTERIOSTAT

Cały zakres winylowych podłóg Polyflor zapewnia ciągłość, nieprzepuszczalność i higieniczność podłóg, które bez przeszkód można czyścić zgodnie ze wskazanymi przez producenta zaleceniami. Wdrożenie skutecznego systemu czyszczącego jest najważniejszą obroną przed infekcjami.



Polysafe Arena PUR cechuje wysoka jakość, wzmocnienie poliuretanem, utwardzone promieniami UV w celu ułatwienia utrzymania czystości, zmniejszenia kosztów eksploatacji i zapewnienia lepszego wyglądu przez dłuższy czas. Tak, jak w przypadku wszystkich produktów z serii Polysafe, Polysafe Arena PUR nie musi mieć zastosowanego lakieru.



ZASTOSOWANIE

Polysafe Arena PUR jest idealna do zastosowania w bardzo zatłoczonych wejściach do miejsc publicznych, gdzie powierzchnia jest zazwyczaj sucha, lecz istnieje prawdopodobieństwo, że wystąpi wyciek wody co sprawia, że antypoślizgowość jest pożądaną cechą. Może mieć zastosowanie również w przypadku korytarzy, recepcji, oddziałów szpitalnych, sal lekcyjnych, sklepów, kawiarni, domów opieki oraz tylnych części domów mieszkalnych. Doskonale sprawdza się również w łazienkach, barach oraz szatniach. Dla nieustannie mokrych powierzchni zaleca się stosowanie produktów Polysafe Hydro lub Hydro Evolve.



Cały zakres podłóg Polysafe jest kompatybilny do zastosowania z najczęściej stosowanymi żelami na bazie alkoholu i są przystosowane do okresowego czyszczenia parą. W celu uzyskania informacji dotyczących obsługi i instalacji, stosowanych klejów, konserwacji oraz odporności chemicznej prosimy o kontakt: Polflor sp. z o.o. tel. +61 820 31 55 lub przesłanie maila z zapytaniem na adres: polyflor@polyflor.com.pl.
Prezentowane dane są poprawne w dniu emisji. Jednakże Polyflor Ltd. Zastrzega sobie prawo do dokonania zmian, które nie wpływają niekorzystnie na jakość i ilość.

*W celu uzyskania wyjaśnień odnośnie antypoślizgowości skontaktuj się z Polflor sp. z o.o.

Przedstawiciel: Polflor Sp. zoo. ul. Smolna 13A/U3, 61-008 Poznań
Tel. 61-820-31-55 Fax 61-820-31-35

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
UK SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1122 UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551
EXPORT SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1913 TECHNICAL SUPPORT: +44 (0)161 767 1912
RECEPTION: +44 (0)161 767 1111 UK FAX: +44 (0)161 767 1128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 1166
E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM

James H. H. H. H.
FLOORING



POLYFLOR

POLYSAFE™
ARENA PURPERFORMANCE AND
PROPERTIES

Refer to the BRE Green Guide for more details
(www.thegreenguide.org.uk)



In collaboration with the European Resilient Flooring Manufacturers' Institute (ERTMI), Polyflor Ltd supports sustainable construction via Environmental Product Declarations (EPDs).

