

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



WSTĘPNE CZYSZCZENIE POMONTAŻOWE

- ↓ Usunąć kurz, piasek i gruz za pomocą miotły, mopa lub odkurzacza (na sucho).
- ↓ Nałożyć na posadzkę roztwór alkalicznego środka czyszczącego (rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta) i pozostawić na czas umożliwiający reakcję z brudem. Za pomocą urządzenia obrotowego 165 rpm wyposażonego w obrotową szczotkę szorującą lub, w razie konieczności, nakładkę szorującą, wyszorować maszynowo posadzkę, a następnie zebrać brudną wodę odkurzaczem wodnym. Starannie spłukać posadzkę czystą ciepłą wodą, zebrać wodę odkurzaczem wodnym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- ↓ **Uwaga 1:** W przypadku małych powierzchni, na których nie można zastosować urządzenia szorującego, należy użyć szczotki ryżowej w połączeniu z odkurzaczem wodnym lub wiadrem i mopem.
- ↓ **Uwaga 2:** W przypadku bardzo silnego zabrudzenia, koniecznym może być zastosowanie większego stężenia środka czyszczącego niż minimalne stężenie zalecane przez producenta.
- ↓ **Uwaga 3:** W przypadku wykładzin Polysafe, nakładkę szorującą należy zastąpić obrotową szczotką szorującą lub obrotowym urządzeniem szorującym typu cylindrycznego.



CZYSZCZENIE RUTYNOWE

- ↓ Częstotliwość wykonywania każdej z poniższych czynności uzależniona jest od rodzaju i intensywności ruchu.
- STANDARDOWA KONSERWACJA POWIERZCHNI
- ↓ Usunąć kurz i luźne zabrudzenia za pomocą miotły, mopa lub odkurzacza (na sucho).
- ↓ Regularnie czyścić miejscowe zabrudzenia mopem. Uporczywe czarne ślady można usunąć stosując środkowy dysk nakładki szorującej oraz niewielkiej ilości nierozcieńczonego alkalicznego środka czyszczącego. Dysk umieścić pod podeszwą buta i pocierać zabrudzenie – zapewnia to większy nacisk. Dobrze spłukać czyszczoną powierzchnię czystą ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- ↓ Nałożyć na posadzkę roztwór neutralnego lub alkalicznego środka czyszczącego (rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta) i pozostawić na czas umożliwiający reakcję z brudem. Za pomocą urządzenia obrotowego 165 rpm wyposażonego w obrotową szczotkę szorującą lub, w razie konieczności, nakładkę szorującą, wyszorować maszynowo posadzkę, a następnie zebrać brudną wodę odkurzaczem wodnym. Starannie spłukać posadzkę czystą ciepłą wodą, zebrać wodę odkurzaczem wodnym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- POLYSAFE
- ↓ Usunąć kurz i luźne zabrudzenia za pomocą miotły, mopa lub odkurzacza (na sucho).
- ↓ Regularnie czyścić miejscowe zabrudzenia szczotką ryżową.
- Nałożyć na posadzkę roztwór neutralnego lub alkalicznego środka czyszczącego (rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta) i pozostawić na czas umożliwiający reakcję z brudem. Za pomocą urządzenia obrotowego 165 rpm wyposażonego w szczotkę z włosiem, lub urządzenia cylindrycznego lub szczotki ryżowej wyszorować posadzkę, a następnie zebrać brudną wodę odkurzaczem wodnym. Starannie spłukać posadzkę czystą ciepłą wodą, zebrać wodę odkurzaczem wodnym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.



NAKLADANIE ŚRODKA OCHRONNEGO (KONSERWUJĄCEGO)

Na wykładziny z kolekcji Polysafe nie należy nakładać środka ochronnego lub konserwującego zawierającego środek polerujący [pastę], ponieważ może to pogorszyć ich odporność na poślizg. W przypadku wątpliwości prosimy o skonsultowanie ich z naszym działem pomocy technicznej.



Należy zawsze przestrzegać załączonych zaleceń dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

REGULARNE CZYSZCZENIE JEST BARDZIEJ KORZYSTNE DLA WYKŁADZINY I BARDZIEJ EKONOMICZNE NIŻ SPORADYCZNE CZYSZCZENIE DOGŁĘBNE.

Środki czystości i detergenty należy rozcieńczać zgodnie z zaleceniami producentów. Zalecane przez Polyflor produkty podane są w karcie zalecanych środków czystości na stronie www.polyflor.pl

Przy wykładzinach antypoślizgowych z kolekcji Polysafe można stosować większość powszechnie stosowanych żeli do rąk na bazie alkoholu. Nadają się one również do okresowego czyszczenia parowego.

POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
TEL: +44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT: +44 (0)1617671122 UK FAX: +44 (0)1617671128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

SIERPIEŃ 2014

James Halstead
FLOORING



2006

POLYFLOR
POLYSAFE

SAFETY FLOORING

STRATA

ULTIMA

HYDRO

HYDRO EVOLVE

ECOMAX

POLYFLOR
COVERING THE WORLD