

POLYSAFE VERONA PUR



2.0mm

2m x 20m = 40m²2600g/m²

KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ

EN 13845

ASTM F1303

Gwarancja w czasie trwania umowy



TRUDNOPALNOŚĆ

EN 13501-1 Klasa Bfl-S1

ASTM E648 Klasa 1



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

Trwała odporność na poślizg na mokrej nawierzchni

AS/NZS 4586 R10

EN 13845 ESf

RRL Pendulum Test ≥ 36 (test na mokro – 4S Rubber/Slider96)Surface roughness Rz ≥ 20 m

Antypoślizgowość wszystkich produktów z serii Polysafe jest zagwarantowana przez cały okres eksploatacji produktów przy ścisłym przestrzeganiu wytycznych



KLASA ŚCIERALNOŚCI

EN13845 50,000 cykli

EN 649 Grupa T



EMISJA VOC

AgBB/DiBT : spełnia



WYKŁADZINY PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Polysafe Verona PUR uzyskała BRE Global Environmental Generic A+ rating w głównych obszarach wykorzystania tj. szkolnictwo i opieka zdrowotna. Generic EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) jest dostępny na życzenie. Jest to w 100% recyklingowany produkt. Recykling odbywa się za pośrednictwem systemu Recofloor (więcej na: www.polyflor.com/environment)



BAKTERIOSTAT

Cały zakres winylowych podłóg Polyflor zapewnia ciągłość, nieprzepuszczalności i higieniczne podłogi, które bez przeszkód można czyścić zgodnie ze wskazanymi przez producenta zaleceniami. Wdrożenie skutecznego systemu czyszczącego jest najważniejszą obroną przed infekcjami.



ANTYELEKTROSTATYKA

EN 1815 ≤ 2 kV

Sklasyfikowany jako antystatyczny



ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Dobra odporność na rozcieńczone kwasy i zasady. Wykresy odporności chemicznej dostępne na zamówienie



Polysafe Verona PUR cechuje wysoka jakość, wzmocnienie poliuretanem, utwardzone promieniami UV w celu ułatwienia utrzymania czystości, zmniejszenia kosztów eksploatacji i zapewnienia lepszego wyglądu przez dłuższy czas. Jak w przypadku wszystkich produktów z serii Polysafe, Polysafe Verona PUR nie musi mieć zastosowanego lakieru.



ZASTOSOWANIE

Polysafe Verona PUR jest idealna do zastosowania w miejscu, gdzie mogą wystąpić wycieki zanieczyszczeń, co sprawia, że antypoślizgowość jest ważną kwestią. Typowe obszary obejmujące miejsca obiegu korytarzy, jadalnie, kawiarnie, sale lekcyjne, oddziały szpitalne i poradnie, pranie, domy opieki, łazienki, WC, bary, stółki i inne instytucjonalne zastosowania. Dla nieustannie mokrych powierzchni zaleca się zastosowanie produktów Polysafe Hydro, Hydro Envelope lub Ultima.



W celu uzyskania informacji dotyczących obsługi i instalacji, stosowanych klejów, konserwacji oraz odporności chemicznej prosimy o kontakt: Polyflor sp. z o.o. tel. +61 820 31 55 lub przesłanie maila z zapytaniem na adres: polyflor@polyflor.com.pl. Prezentowane dane są poprawne w dniu emisji. Jednakże Polyflor Ltd. Zastrzega sobie prawo do dokonania zmian, które nie wpływają niekorzystnie na jakość i ilość.

*W celu uzyskania wyjaśnień odnośnie antypoślizgowości skontaktuj się z Polyflor sp. z o.o.

Przedstawiciel na terenie Polski: Polyflor Sp. z o.o. www.polyflor.com.pl

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
UK SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1122 UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551
EXPORT SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1913 TECHNICAL SUPPORT: +44 (0)161 767 1912
RECEPTION: +44 (0)161 767 1111 UK FAX: +44 (0)161 767 1128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 1166

James Hallett Ltd



Polysafe
Verona

Advanced design with safety assured



PERFORMANCE AND PROPERTIES



Refer to the BRE Green Guide for more details
(www.thegreenguide.org.uk)



In collaboration with the European Residential Flooring Manufacturers' Institute (EPRFI), Polyflor Ltd supports sustainable construction via Environmental Product Declarations (EPDs).



POLYFLORTM
COVERING THE WORLD