



# CAMARO™

Kolekcja paneli winylowych **Camaro Wood PUR** zawiera wiele wzorów o strukturze drewna zaprojektowanych tak, aby jak najbardziej imitować oryginalne materiały. Dzięki temu można wprowadzić do pomieszczeń piękne wzornictwo w połączeniu z funkcjonalnością, lepszą akustyką, łatwością montażu i codziennej pielęgnacji. Panele Camaro są doskonale do rezydencji i mieszkań oraz pomieszczeń komercyjnych o mniejszym natężeniu ruchu.



	Grubość całkowita	EN 428/EN ISO 24346	2.0mm
	Warstwa wierzchnia	EN 429/EN ISO 24340	0.3mm
	Wymiary paneli	EN 427/EN ISO 24342	192 @ 72.6 x 228.6mm = 3.34m <sup>2</sup> 36 @ 101.6 x 914.4mm = 3.34m <sup>2</sup> 24 @ 152.4 x 914.4mm = 3.34m <sup>2</sup> 18 @ 152.4 x 1219.2mm = 3.34m <sup>2</sup> 15 @ 184.2 x 1219.2mm = 3.37m <sup>2</sup> 12 x 3 @ 76.2 / 101.6 / 152.4 x 914.4mm = 3.62m <sup>2</sup> 14 @ 203.2 x 1219.2mm = 3.46m <sup>2</sup>
	Waga całkowita	EN 430/EN ISO 23997	3600g/m <sup>2</sup>
	Klasyfikacja zastosowań	EN 649 EN ISO 10582	zgodna zgodna
		EN 685/EN ISO 10874	
	Palność	EN 13501-1	Bfl-S1
	Klasa ścieralności	EN 649 EN ISO 10582	Grupa T Type I
	Antypoślizgowość	EN 13893 DIN 51130 AS/NZS 4586	Class DS (na sucho) R10 R10
	Nacisk punktowy	EN 433/EN ISO 24343-1	≤0.05mm
	Stabilność wymiarów	EN 434/EN ISO 23999	≤0.1% max
	Ogrzewanie podłogowe	ISO 8302	Odpowiednie. Max 27°C.
	Odporność na płowienie	ISO 105-B02	(Metoda 3) ≥6
	Odporność na kółka foteli	EN 425/ISO 4918	Odpowiednia
	Antyelektrostatyczność	EN 1815	≤2kV
	VOC Emisja	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test FloorScore	ertyfikowany bardzo niska ertyfikowany
	Środowisko	BES 6001 SA 8000 ENP429 BREEAM	Bardzo dobry zatwierdzony BRE Global A+
	Zastosowania	Polyflor Camaro PU jest odpowiednim rozwiązaniem do mieszkań oraz obiektów o umiarkowanym natężeniu ruchu, takich jak biura, hotele i małe sklepy.	
	Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polflor sp. z o.o.		
	Produkty z kolekcji Camaro Wood PUR mogą zawierać zgrubienia i plamki, które stanowią element wzoru.		



POLFLOR

**POLYFLOR™**  
COVERING THE WORLD

Przedstawicielstwo na terenie Polski : Polflor sp. z o.o. / ul. Smolna 13A/U3/  
61-008 Poznań/ [polyflor@polyflor.com.pl](mailto:polyflor@polyflor.com.pl) / [www.polyflor.pl](http://www.polyflor.pl)

UK Sales Direct: +44 (0)161 767 1122 | Export Sales Direct: +44 (0)161 767 1913  
Sample Requests: +44 (0)161 767 2551 | email: [info@polyflor.com](mailto:info@polyflor.com) | [www.polyflor.com](http://www.polyflor.com)

*James Helstead™*  
FLOORING