Lunch Brief Kolekcja Bevel Line 2017

EXPONA®

BEVEL LINE

LUXURY VINYL TILES DEFINED



POLYFLOR™

COVERING THE WORLD

Od momentu wprowadzenia na rynek w 2006 roku, kolekcja Bevel Line dzięki charakterystycznym ściętym krawędziom i ciekawym 20 wzorom należy do chętnie wybieranych rozwiązań podłogowych przez inwestorów.
Na bazie nie słabnącego zainteresowania wzorami Bevel Line fabryka Polyflor podjęła decyzję o odświeżeniu kolekcji – pozostawieniu najlepiej sprzedających się wzorów i wzbogaceniu jej o nowe wzory I kolory.

Wprowadzenie większej ilości odcieni do kolekcji, było idealną okazją do rozwoju marki Bevel Line jako jednej z najdłużej prowadzonych kolekcji Polyflor i stworzenia nowej broszury, materiału zdjęciowego i PR. W ciągu ostatnich kilku lat firma Polyflor rozwija intensywnie markę Expona LVT tak, aby obejmowała różne wykończenie Podłóg – Expona Control, Expona Simplay, Expona Flow - teraz do tego grona dołączy również Expona Bevel Line.
Dlatego materiały PR od tej chwili obrandowane będą logo Expona i Bevel Line.

Podsumowanie wiadomości o nowej kolekcji EXPONA BEVEL LINE

Kolekcja obejmuje 9 wzorów z pierwszej kolekcji Bevel Line oraz 18 nowych drewnianych i kamiennych wzorów w klasycznych i współczesnych wykończeniach.

Podstawowe cechy kolekcji Bevel Line

- 2.5mm grubości, 0.55mm warstwa użytkowa – odpowiednia dla ciężkich zastosowań komerycjnych
- 18 drewnianych & 9 kamiennych wzorów
- Szeroki wybór rozmiarów paneli i płytek ,
- Duża ilość faktur, wiele powiela naturalne wzory
- Wszystkie odcienie cechują się ściętymi krawędziami wokół wszystkich czterech brzegów, co zapewnia autentyczne wykończenie
- Warstwa zabezpieczająca PUR
- Klasa antyposlizgowości R10
- 100% recyclingu (Recofloor) i zawartość 40% materiałów pochodzących z recyclingu
- Certyfikaty Eurofins Indoor Air Comfort Gold & AgBB

Expona Bevel Line WOOD

Rozmiar panelu: 76.2 x 914.4mm



2813 Blond Field Ash



2814 Rich Native Oak

Rozmiar panelu :101,6x914,4 mm



2998 Grey Ash



2971 Light Oak



2974 American Oak



2975 Rich Oak



2976 French Nut Tree



2999 Smoked Chestnut

Rozmiar panelu: 184,2x1219,2 mm



2817 Scandinavian White Oak



2818 Ashen Oak



2819 Laurel Limed Oak



2821 Greenwich Oak



2822 Stained Heart Pine

Bevelled edges Pattern and/or colour variation

Rozmiar Panelu 203,2x1219,2 mm



2823 Harewood Limed Oak



2824 English Brushed Oak



2825 Honey Brushed Oak

Bevelled edges Pattern and/or colour variation

Rozmiar panelu 76,2/101,6/152,4x914,4 mm



2816 Boardwalk Variety Oak



2515 Enriched Variety Oak

Bevelled edges Pattern and/or colour variation

Przypominamy o konieczności podawania dokładnych numerów i nazw wzorów, ponieważ produkty z różnych kolekcji moga mieć podobne nazwy.

Expona Bevel Line STONE

Rozmiar płytki: 457.2 x 914.4mm



2826 Venetian Marble



2827 Soho Marble



2828 Weathered Concrete

Bevelled edges Pattern and/or colour variation

Rozmiar płytki 457,2x457,2 mm



2981 Portland Stone



2989 Black Limestone



2987 Wet Concrete

Bevelled edges Pattern and/or colour variation

Rozmiar płytki 304,8x914,4 mm



2829 Natural Tumbled Stone



2831 Grey Tumbled Stone




2832 Bowden Grey Slate

Bevelled edges Pattern and/or colour variation

Przypominamy o konieczności podawania dokładnych numerów i nazw wzorów, ponieważ produkty z różnych kolekcji moga mieć podobne nazwy.

Akcesoria podłogowe

Dostępne są 2 mm paski do stosowania wzdłuż paneli i płytek **Expona Bevel Line**, pozwalające klientowi na osiagnięcie bardziej naturalnych iindywidualnych efektów aranżacyjnych.



SPECYFIKACJA EXPONA BEVEL LINE

Grubość całkowita	EN 428/EN ISO 24346	2.5mm
Warstwa użytkowa	EN429/EN ISO 24340	0.55mm
Warstwa zabezpieczająca	PUR	posiada
Rozmiar paneli	EN427/ENISO24342	48 @ 76.2 x 914.4mm = 3.34m² 36@101.6 x 914.4mm = 3.34m² 15@184.2 x 1219.2mm = 3.37m² 14@203.2 x 1219.2mm = 3.46m² 12 @ 76.2 x 914.4mm 12@101.6x914.4mm } =3.62m² 12 @ 152.4 x 914.4mm
Rozmiar płytek	EN427/ENISO24342	16 @ 457.2 x 457.2mm = 3.34m² 12 @ 304.8 x 914.4mm = 3.34m² 8 @ 457.2 x 914.4mm =3.34m²
Waga	EN 430/EN ISO23997	4290g/m²
Klasyfikacja zastosowań	EN 685/EN ISO 10874	23,33,42
Trudnopalność	EN13501-1	Bfl-S1
Klasa ścieralności	EN660-2 EN ISO 10582	Group T Type I
Antypoślizgowość	EN 13893 DIN 51130 AS/NZS 4586	Class DS (na sucho) R10 R10
Średnia pozostałość wgniecenia	EN 433/EN ISO 24343-1	≤0.05mm
Stabilność wymiarowa	EN 434/EN ISO 23999	≤0.1% max
Ogrzewanie podłogowe	ISO 1264-2	Odpowiednie. Max 27°C.
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥6
Odporność na fotele na kółkach	EN 425/ISO 4918	odporna, type W. EN 12 529
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	≤2kV , antystatyczna
Emisja VOC	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test FloorScore	Posiada certyfikat Bardzo niska emisja Posiada certyfikat
Odpowiedzialność środowiskowa	BRE A+Rating	posiada
Deklaracja środowiskowa EPD Generic	EN15804	posiada

EN 14041

100% RECYCLABLE
40% RECYCLED MATERIAL

POLYFLOR
COVERING THE WORLD

James Halstead
FLOORING

Dystrybucja na terenie Polski :
Polflor sp. z o.o. , ul. Smolna 13A/u3
61-008 Poznań www.polyflor.com.pl

POLFLOR

Kwiecień 2017

Korzyści

Rynkowe

- Idealna kolekcja do ciezkich zastosowań komercyjnych (klasyfikacja zastosowań 23 / 33 / 42)
- Odpowiednie do zastsowania w biurach, branży retail, edukacji, szpitali i hoteli .
- Ciagłe wsparcie marketingowe – wzorniki i próbki

Techniczne

- Zabezpieczjąca warstawa poliuretanowa PUR
- Certyfikacja BRE A+
- Bardzo niska emisja VOC, potwierdzona certyfikatem Indoor Air Comfort GOLD
- Antyposlizgowość na poziomie R10
- W 100% poddawana recyclingowi
- Doskonala alterntywa dla wykładzin, laminatów, ceramiki, naturalnego drewna & kamienia
- Odpowiednia do ogrzewania podłogowego – do temp. maksymalnej 27ºC

Estetyka

- Wysoki poziom designu produktu, dostosowany do współczesnych trendów w projektowaniu wnętrz
- Ścięte krawędzie we wszystkich wzorach
- Różne wytłoczenia powierzchni pozwalające na uzyskanie realistycznego wykończenia
- Duża liczba instalacji podłogowych w literaturze uzupełniającej
- Dostępne w praktycznych i realistycznych formatach płytek i desek
- Wsparcie dla projektów w dużych przedsiębiorstwach

Poglądowy materiał fotograficzny

Retail



2821 Greenwich Oak



2829 Natural Tumbled Stone

Hotele



2823 Harewood Limed Oak



2814 Rich Native Oak /
2871 Light Oak

Biura



2828 Weathered Concrete



2813 Blond Field Ash



2824 English Brushed Oak

Restauracie



2526 Venetian Marble /
2827 Soho Marble



2874 American Oak



2816 Boardwalk Variety Oak



2815 Enriched Variety Oak



2832 Bowden Grey Slate



2822 Stained Heart Pine

Główne odpowiedniki dla kolekcji Expona Bevel Line

Karndean Opus & Opus Enhance
Gauge: 2.5mm
Wear Layer: 0.55mm
Use area classification: 23 / 33 / 42
Additional Info: R10 Slip Resistance / 15 year commercial guarantee
25 Wood Designs / 16 Stone Designs

Karndean Michelangelo
Gauge: 2.5mm
Wear Layer: 0.55mm
Use area classification: 23 / 32 / 41
Additional Info: R9-10 Slip Resistance / 15 year commercial guarantee
13 Stone Designs

Amtico Spacia
Gauge: 2.5mm
Wear Layer: 0.55mm
Use area classification: 23 / 33 / 42
Additional Info: R10 Slip Resistance
96 Designs

Tarkett iD Inspiration Edition 55
Gauge: 2.5mm
Wear Layer: 0.55mm
Use area classification: 23 / 33 / 42
Additional Info: 14 Designs

Forbo Allura
Gauge: 2.5mm
Wear Layer: 0.55mm
Use area classification: 33 / 42
Additional Info: R10 Slip Resistance
54 Wood / 19 Abstract / 26 Stone Designs

EXPONA®

BEVEL LINE

LUXURY VINYL TILES DEFINED

POLYFLOR™
COVERING THE WORLD