

Specyfikacja

Expona Flow – wykładzina heterogeniczna w rolce

Wykładzina heterogeniczna Expona Flow jest rekomendowana do zastosowania w ekstremalnie użytkowanych przestrzeniach, które wymagają atrakcyjnej, nowoczesnej i łatwej do utrzymania w czystości podłogi. Szczególnie polecana jest do korytarzy, holi recepcyjnych, edukacji, szpitali, sklepów wielkopowierzchniowych i butików, restauracji hoteli. Do wyboru jest 50 wzorów w 4 ciekawych kolekcjach.

Parametr	Norma	Expona Flow
Typ wykładziny	EN 649	heterogeniczna
Warstwa zabezpieczająca		Poliuretan PUR
Ilość kolorów		50
Waga	EN 430	2700 g/m ²
Klasyfikacja zastosowań	EN 685	23,34,43
Grubość całkowita	EN 428	2,0 mm
Warstwa użytkowa	EN 429	0,7 mm
Rozmiar rolki	EN 426	2 m x 20 m=40 m ²
Nacisk punktowy	EN 433	≤ 0,1 mm
Elastyczność	EN 435	20 mm Ø
Stabilność wymiarów	EN 434/ EN ISO 23999	≤ 0,40 %
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Trudnopalność	EN 13501-1	Bfl - s1
Antypoślizgowość	DIN 51130/ EN 13893	R 10 / DS
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kv
Odporność chemiczna	EN 423	dobra
Klasa ścieralności	EN ISO 10582	Grupa T
Fotele na kółkach	EN 425	odporna, Typ W, EN 12 529
Ogrzewanie podłogowe	EN 1264-2	Zalecana, max 27°C
VOC emisja	AgBB	Bardzo niska
	FloorScore	certyfikowany
	Indoor Air Comfort Gold	certyfikowany



Aby uzyskać więcej informacji na temat: właściwości produktów, informacji o montażu i utrzymaniu w czystości oraz po bezpłatne próbki w dużych rozmiarach – zapraszamy na stronę: www.polyflor.pl