

Polysafe™ Quattro PUR

Polysafe Quattro PUR to wytrzymała, bezpieczna podłoga bez karborundu z delikatnymi wypukłościami, zaprojektowana w celu zapewnienia przyczepności pod stopami w obszarach stale mokrych. Dostępna w jednolitej kolorystyce lub z wykończeniem tonalnym, Quattro idealnie nadaje się zarówno do ruchu na bosą, jak i w obuwii. Dzięki swojej budowie i fakturze, Quattro oferuje lepszą ochronę w obszarach takich jak kabiny prysznicowe, pokoje mokre, adaptacje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, obszary hydroterapii, spa, szatnie i otoczenie krytych basenów.



Specyfikacja

	Grubość	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Wymiar rolki	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Waga całkowita	EN 430/ISO 23997	2700g/m ²
	Rodzaj	EN 13845 ASTM F1303	Antypoślizgowa wykładzina PCV
	Zastosowania	EN 685/ISO 10874	
	Odporność chemiczna	EN 423	Dobra
	Wodoszczelność	EN 13553	NPD
	Reakcja na ogień	EN 13501-1 ASTM E648	Bfl-S1 Klasa 1
	Grupa ścieralności	EN 649	Grupa
	Antypoślizgowość	EN 13845 AS 4586 Appendix A AS 4586 Appendix C AS 4586 Appendix D DIN 51097 DIN 51130 RRL Pendulum test Chropowatość powierzchni	Esb&ESf P4 Klasa B R 11 Klasa B R 11 ≥50 (test na mokro) Rz ≥20µm (mikometrów)
	Antyelektrostatyczność	EN 1815	≤2kV , antyelektrostatyczna
	Emisja VOC	AgBB VOC Test Finnish M 1 Classification	Zdany Certfikowany
	Gwarancja		5 lat



Dystrybutor na terenie Polski: Polflor sp. z o.o. ul. Smolna 13A, 61-008 Poznań, www.polflor.pl, doradca@polflor.pl, www.polyflor.com.pl