

SPECYFIKACJA Polysafe QuickLay PUR



WYKŁADZINA WINYLOWA INSTALOWANA BEZ UŻYCIA KLEJU

Parametr	Norma	Polysafe QuickLay
Rodzaj wykładziny	EN 13845	antypoślizgowa PVC
Warstwa zabezpieczająca		PUR
Ilość kolorów		12
Klasyfikacja zastosowań	EN 685/ISO 10874	23/34/43
Waga całkowita	EN 430	2700 g/m ²
Grubość całkowita	EN 428	2,2 mm
Wymiary rolki	EN 426	2mx20m = 40 m ²
Trudnopalność	EN 13501-1	Bfl-s1
Klasa ścieralności	EN 660-2	Grupa T
Antypoślizgowość	EN 13845/DIN 51130	ESf/R11
	RRL Pendulum test	≥ 45 (test na mokrej powierzchni)
	Chropowatość powierzchni	Rz ≥20µm (mikometrów)
Odporność chemiczna	EN 423/ ISO 26987	bardzo dobra
Nacisk punktowy	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Antyelektrostatyczność	EN 1815	≤ 2kV
Odporność na kółka foteli biurowych	EN 425/ISO 4918	odporna
Izolacja dźwięku uderzeniowego	ISO 10140-3	10dB
Emisja VOC	AgBB VOC test	zaliczony
	Floor score	posiada certyfikat
	Finnish M1	zgodna z klasyfikacją
	GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC	zgodna z klasyfikacją
Odpowiedzialność środowiskowa	A+BRE	posiada certyfikat
	EPD	posiada certyfikat
		recycling w 100 %
Gwarancja		10 lat

Więcej informacji na stronie www.polyflor.pl



Dystrybucja na terenie Polski

POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ E-MAIL: DORADCA@POLFLOR.PL WWW.POLFLOR.PL

Producent

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM

James Halstead
FLOORING