

POLYFLOR STANDARD XL

Trudnościeralna kierunkowa wykładzina obiektowa

BRE Green Guide A+ Ocena ENP 336

SPECYFIKACJA



1.5mm
2.0mm
2.5mm
3.0mm



2m x 27.5m = 55m²
2m x 20m = 40m²
2m x 15m = 30m²
2m x 13m = 26m²



300 x 300mm
-
4.5m²
3.6m²
2.97m²



608 x 608mm
-
5.17m²
-
-



2360g/m²
3200g/m²
4200g/m²
5010g/m²



EN 649
ASTM F1913
ASTM F1700

1.5mm



2.0mm



2.5mm



3.0mm



TRUDNOPALNOŚĆ

EN 13501-1 Class Bfl-S1

EN ISO 9239-1 ≥8kw/m²

EN ISO 11925-2 Pass

ASTM E662 <450 (1.5, 2.0mm)

ASTM E648 Class 1 (1.5, 2.0mm)



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

EN 13893 Klasa DS
AS/NZS 4586 R9

KLASA ŚCIERALNOŚCI

EN 649 Grupa M



ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ

EN 1815 ≤2kV 96/98/EC

MARITIME USAGE †2.0mm
Marine Equipment Directive †
96/98/EC SOLAS 74

VOC Emissions



AgBB VOC test: Pass

Floorscore certified (SCS Certificate Reg No: SCS-FS-02034)

Finnish M1 Classification: Pass

Ecospecifier Green Tag: Pass



BAKTERIOSTAT

Wykładzina ta zawiera środki bakteriobójcze stanowiące jeszcze lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami. Niezależne badania dowiodły, że zapobiega rozwojowi gronkowca złocistego. Jednakże dla zachowania właściwej higieny najważniejsze jest prawidłowe czyszczenie.



ZASTOSOWANIE

Polyflor Standard XL zaleca się do instytucji publicznych i firm oraz placówek handlowych i usługowych, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość na wysokie natężenie ruchu, np. w szpitalach, szkołach, laboratoriach, biurach etc.



POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL

PRODUCENT: POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK TEL: +44 (0)161 767 1111 UK SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1122 UK FAX: +44 (0)161 767 1128 EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM

James Halstead
FLOORING



LPIEC 2012




POLYFLOR

STANDARD XL

HOMOGENEOUS

SPECYFIKACJA PRODUKTU



POLYFLOR
COVERING THE WORLD