

POLYFLOR XL PU

Wykładzina homogeniczna w rulonie i w płytkach o bardzo wysokiej odporności

SPECYFIKACJA

	1.5mm 2.0mm		1.5mm: 2m x 27.5m = 55m ² 2.0mm: 2m x 20m = 40m ²
	300 x 300mm 2.0mm: 4.5m ²		608 x 608mm 2.0mm: 5.17m ²
	1.5mm: 2360g/m ² 2.0mm: 3200g/m ²		
	EN 649 ASTM F1913 ASTM F1700	1.5mm 2.0mm	
	TRUDNOPALNOŚĆ EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1 EN ISO 9239-1 $\geq 8\text{kw/m}^2$ EN ISO11925-2 Pozytywny ASTM E662 < 450 ASTM E648 Klasa 1		
	ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ EN 13893 Klasa DS AS/NZS 4586 R9		KLASA ŚCIERALNOŚCI EN 649 Grupa P
	ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ EN 1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako „antystatyczny”. Dla zastosowań specjalistycznych z wymogiem rozpraszania ładunków elektrostatycznych prosimy zobaczyć asortyment produktów Polyflor ESD		
	BAKTERIOSTAT Wykładzina ta zawiera środki bakteriobójcze stanowiące jeszcze lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami. Niezależne badania dowiodły, że zapobiega rozwojowi gronkowca złocistego. Jednakże dla zachowania właściwej higieny najważniejsze jest prawidłowe czyszczenie. Jednocześnie wykładzina pokryta jest powierzchnią warstwą poliuretanu.		
	ATEST MORSKI- MED Marine Equipment Directive+ 96/98/EC as amended 2002/75/EC SOLAS 74	+2.0 mm	
	ZASTOSOWANIE Polyflor XL PU zaleca się do placówek publicznych, usługowych i handlowych, gdzie wymagana jest łatwość utrzymania czystości przy dużym natężeniu ruchu, np. do szpitali, szkół, laboratoriów. Aby otrzymać więcej informacji i porady na temat poszczególnych zastosowań, prosimy o kontakt z Polyflor.		
	Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.		



POLYFLOR POLSKA SP. Z O.O. UL. GRONOWA 22 LOK 506-510, 61-680 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135 E-MAIL: POLYFLOR@POLYFLOR.COM.PL WWW.POLYFLOR.PL

PRODUCENT: POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK TEL: +44 (0)161 767 1111 UK SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1122 UK FAX: +44 (0)161 767 1128 EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM

James Hallett
FLOORING




Marzec 2007

POLYFLOR

XL 

HOMOGENEOUS

SPECYFIKACJA PRODUKTU



POLYFLOR
COVERING THE WORLD