

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



-Wykładziny z grupy Bevel Line The Project Collection Pu zawierają poliuretanowe wzmocnienie powłoki, które chroni posadzkę poprzez zwiększenie jej odporności na zabrudzenia i zacieranie. Taka ochrona redukuje również intensywność czyszczenia pomontażowego i stanowi podstawę stałej procedury utrzymania czystości. Większa łatwość czyszczenia prowadzi do redukcji kosztów utrzymania posadzki w porównaniu do produktów bez wzmocnienia poliuretanowego.

-Podane niżej zalecenia opracowano w celu zminimalizowania kosztów utrzymania czystości posadzki przy jednoczesnym zachowaniu jej długotrwałego dobrego wyglądu.

**CZYSZCZENIE POMONTAŻOWE**

-Usunąć wszelki luźny gruz

-Upewnić się, że z powierzchni posadzki usunięto wszelkie ślady kleju.

-Usunąć kurz i piasek z powierzchni zamiatając mopem lub za pomocą odkurzacza.

-Umyć na wilgotno mopem stosując neutralne detergenty.

-W razie potrzeby wypolerować na sucho maszyną do polerowania 1000 rpm. z odpowiednią czystą nasadką

**CZYSZCZENIE RUTYNOWE**

-Poniższe zalecenia mają charakter orientacyjny i częstotliwość ich stosowania może być zmieniana w zależności od wyglądu posadzki.

CZYSZCZENIE CODZIENNE

-Usunąć kurz i luźne zabrudzenia zamiatając mopem lub za pomocą odkurzacza.

-W razie potrzeby czyścić punktowo w celu usunięcia trudnych zabrudzeń za pomocą neutralnego środka czyszczącego.

-W razie potrzeby wypolerować na sucho w celu przywrócenia pożądanego wyglądu.

CZYSZCZENIE COTYGODNIOWE/COMIESIĘCZNE

-Oceń ogólny wygląd posadzki.

-W razie potrzeby wyszorować posadzkę urządzeniem szorująco-suszącym z odpowiednią nasadką stosując neutralny środek czyszczący (pH 7 do 9).

-W razie potrzeby wypolerować na sucho w celu przywrócenia pożądanego wyglądu

**NAKLADANIE PASTY OCHRONNEJ NA POSADZKĘ**

-Poliuretanowa powłoka powierzchniowa daje wykładzinie wstępną ochronę, jednak z czasem może być wymagane zastosowanie metalizowanej pasty zapewniającej ochronę dodatkową. Ilość nałożonej pasty będzie uzależniona od poziomu i natężenia ruchu oraz zabrudzenia. Aby uzyskać informacje o utrzymywaniu czystości bez konieczności pastowania prosimy sprawdzić nasze produkty z serii Polyflor PUR. Aby uzyskać informacje na temat nakładania pasty prosimy zastosować się do poniższych zaleceń.

-Za pomocą dozownika i tacki lub mopa z urządzeniem do wykrecania i wiadrem należy nanieść pierwszą warstwę pasty równo i cienko pozostawiając powierzchnię około 200 mm od listew bez pasty. Pozostawić do wyschnięcia (zajmuje to zwykle około 30 minut, w zależności od warunków otoczenia i grubości naniesionej warstwy).

-Po wyschnięciu pierwszej warstwy należy nanieść drugą prostopadłe do kierunku nanoszenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy należy nakładać prostopadłe do kierunku nanoszenia warstwy poprzedniej, a warstwę ostatnią należy nanieść aż do listew.

-Na ogół wystarczy naniesienie dwóch lub trzech cienkich warstw, aby zapewnić doskonałą ochronę przed zarysowaniem i zacieraniem oraz usunąć ciemne ślady obuwia. Niemniej, należy polegać na własnej okresowej ocenie wyglądu wykładziny w miejscu jej użytkowania.

-W celu zmniejszenia kosztów utrzymania można stosować kolejne warstwy pasty ochronnej tylko w miejscach, po których rzeczywiście się chodzi.

-Okresowo – na ogół co sześć miesięcy – należy ocenić wygląd posadzki i, jeżeli pojawi się zbyt duże nagromadzenie pasty ochronnej, należy ją usunąć i nałożyć od nowa, zgodnie z wyżej podanymi zaleceniami.



UWAGA! Niniejsza procedura utrzymania czystości wymaga stosowania skutecznego systemu wycieraczek zatrzymujących brud.

-Środki czystości i detergenty należy rozcieńczać zgodnie z zaleceniami producentów. Niniejsze zalecenia dotyczące utrzymania czystości odnoszą się do grupy wykładzin Polyflor Bevel Line The Project Collection PU zawierających poliuretanowe wzmocnienie powłoki.

W przypadku innych produktów Polyflor należy przestrzegać poszczególnych zaleceń ich dotyczących.

-W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszymi doradcami technicznymi. Należy zawsze przestrzegać załączonych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

-Podane dane są prawidłowe w momencie ich opublikowania. Polyflor Ltd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które nie mają jednak niekorzystnego wpływu na właściwości użytkowe i jakość produktu.

REGULARNE CZYSZCZENIE LEPIEJ ODDZIAŁUJE NA POSADZKĘ I JEST BARDZIEJ EKONOMICZNE NIŻ SPORADYCZNE CZYSZCZENIE O DUŻYM NATĘŻENIU.

POLFLOR SP. Z O.O. UL. Smolna 13A/U3AŃ TEL. 061 820 3155, FA 061 820 31 35 E-MAIL:
POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL.

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK TEL: +44 (0)1617671111
UK SALES DIRECT: +44 (0)1617671122 UK FAX: +44 (0)1617671128 EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL:
INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Hallett & Co.
FLOORING



POLYFLOR
BEVELline
THE PROJECT COLLECTION



POLYFLOR
COVERING THE WORLD