

## POLYSAFE ASTRAL

Wykładzina antypoślizgowa zawierająca nowej generacji Supratec+ i wzbogacona poliuretanem jeszcze bardziej ułatwiającym utrzymanie czystości

### SPECYFIKACJA



2.0mm



2m x 20m = 40m<sup>2</sup>



2450g/m<sup>2</sup>



EN 13845  
ASTM F1303



#### TRUDNOPALNOŚĆ

EN 13501-1 Klasa Bfl- S1

EN ISO 9239-1  $\geq 8\text{kw/m}^2$

EN ISO 11925-2 Pozytywny

ASTM E648 Klasa 1



SCIERNOSPÓCNI

#### ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

EN 13845 Esf

RRL Pendulum Test  $\geq 36$  (wet test- 4S)

AS/NZS 4586 R10



#### KLASA

EN 13845 50,000 cykli

EN 649 Grupa T



#### ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Polysafe Astral ma dobrą odporność na rozcieńczone kwasy i zasady. Ogólne informacje na temat odporności chemicznej można znaleźć w Przewodniku Technicznym Polyflor. Tabele odporności chemicznej udostępniamy na Państwa życzenie.



#### BAKTERIOSTAT

Wykładzina ta zawiera środki bakteriobójcze stanowiące jeszcze lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami. Niezależne badania dowiodły, że zapobiega rozwojowi gronkowca złocistego. Jednakże dla zachowania właściwej higieny najważniejsze jest prawidłowe czyszczenie.



Polysafe Astral wzbogacona systemem Supratec+, co jeszcze bardziej ułatwia i obniża koszty utrzymania czystości. Tak jak wszystkie produkty z grupy Polysafe wykładziny tej nie powinno się pastować.



#### ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ

EN 1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako „antystatyczny”. Dla zastosowań specjalistycznych z wymogiem rozpraszania ładunków elektrostatycznych prosimy zobaczyć asortyment produktów Polyflor ESD



#### ZASTOSOWANIE

Polysafe Astral doskonale sprawdza się w miejscach, które na ogół pozostają suche, ale na których czasem coś może zostać rozlane i w związku z tym- antypoślizgowość stanowi szczególnie ważny czynnik. Na ogół miejsca te znajdują się na oddziałach, w szpitalach, przychodniach, domach opieki, pralniach i pomieszczeniach do splukiwania, umywalniach, stołówkach i miejscach przygotowywania posiłków. Dla miejsc, które są stale mokre prosimy zobaczyć nasz asortyment wykładzin Polysafe Hydro. Tak jak wszystkie produkty z grupy Polysafe wykładziny tej nie powinno się pastować.



Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.



POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: [POLFLOR@POLFLOR.COM.PL](mailto:POLFLOR@POLFLOR.COM.PL) [WWW.POLFLOR.COM.PL](http://WWW.POLFLOR.COM.PL)

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK  
TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128  
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: [INFO@POLYFLOR.COM](mailto:INFO@POLYFLOR.COM) [WWW.POLYFLOR.COM](http://WWW.POLYFLOR.COM)  
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

*James Hulstead*  
FLOORING



2006


POLYFLOR  
**POLYSAFE  
ASTRAL**

WITH NEW



SAFETY FLOORING

SPECYFIKACJA PRODUKTU



**POLYFLOR**  
COVERING THE WORLD

**SAFETY  
FLOORING**