





FOREST FX

- Produkowana na podstawie autentycznych reprodukcji posadzek drewnianych
- Winiolowa wykładzina obiektowa w rulonie do miejsc o dużym natężeniu ruchu

SPECYFIKACJA

 2.0mm	 0.70mm
 2m x 20m = 40m ²	 2700g/m ²

 EN 649 AS 2055.1	  
---	---


 TRUDNOPALNOŚĆ EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1	 ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ EN 13893 Klasa DS AS/NZS 4586 R9
---	--


 ODPORNOŚĆ CHEMICZNA EN 423 (ASTM F 1303-99)	 ŚWIATŁODPORNOŚĆ ISO 105- B02 (Metoda 3) ≥ 6
---	---


 KLASA ŚCIERALNOŚCI EN 649 Grupa T	 NACISK PUNKTOWY EN 433 < 0.10mm
--	--

 STABILNOŚĆ WYMIARÓW EN 434 < 0.40%	 ELASTYCZNOŚĆ EN 435 Metoda A pozytywna 20mm Ø
--	--

 ODPORNOŚĆ NA FOTELE NA KÓŁKACH EN 425 pozytywna	 OGRZEWANIE PODŁOGOWE Odporna max 27°C
---	---

 BAKTERIOSTAT Niezależne badania dowiodły, że zapobiega rozwojowi gronkowca złocistego. Jednakże dla zachowania właściwej higieny najważniejsze jest prawidłowe czyszczenie.

 ANTYELEKTROSTATYKA EN1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2kV i został zakwalifikowany jako „antystatyczny”. Dla zastosowań specjalistycznych z wymogiem rozpraszania ładunków elektrostatycznych prosimy zobaczyć asortyment produktów Polyflor ESD
--

 Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.
PRODUKTY Z SERII FOREST FX MOGĄ ZAWIERAĆ ZGRUBIENIA I PLAMKI, KTÓRE STANOWIĄ ELEMENT WZORU.

		
---	---	---

POLYFLOR POLSKA SP. Z O.O. UL. GRONOWA 22 LOK. 506- 510, 61- 680 POZNAŃ TEL. 061 820 3155 FAX 061 820 3135 E-MAIL: POLYFLOR@POLYFLOR.COM.PL WWW.POLYFLOR.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128 EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Nicolson
FLOORING



WOODROLL FLOORS 

SPECYFIKACJA PRODUKTU

