

LIFELONG  
POLISH  
FREE  
MAINTENANCE

**PUR**



2.0mm



2m x 20m = 40m<sup>2</sup>



3550g/m<sup>2</sup>



**WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE**

EN 649  
ASTM F1913



**TRUDNOPALNOŚĆ**

UIC 564-2:1991 odpowiedni  
95/28/EC odpowiedni  
ISO 3795 0mm/ mn  
BS 6853:199 Klasa 1b  
EN 13501-1 Klasa Bfl-S1

EN ISO 9239-1 ≥ 8kw/ m<sup>2</sup>  
EN ISO 11925-2 pozytywny

ASTM E648 klasa 1



**ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ**

EN 13893 Klasa DS  
AS/NZS 4586 R9



**KLASA ŚCIERALNOŚCI**

EN 649 grupa M



**OBCIĄŻENIE**

ASTM F970 750 psi



**MARITIME USAGE**

American Bureau of Shipping  
US Coast Guard  
Marine Equipment Directive  
96/98/EC as amended 2002/75/EC  
Solus 74  
China Classification Society Approved  
ClassNK Approved



Aby otrzymać informacje dotyczące przechowywania i transportu, montażu, klejów, konserwacji, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor.



POLYFLOR POLSKA SP. Z O.O.

UL. GRONOWA 22 LOK. 506-510, 61- 680 POZNAŃ, TEL. 061- 8203155, FAX 061- 8203135

E- MAIL: [POLYFLOR@POLYFLOR.COM.PL](mailto:POLYFLOR@POLYFLOR.COM.PL), [WWW.POLYFLOR.PL](http://WWW.POLYFLOR.PL)

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK  
TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128  
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: [INFO@POLYFLOR.COM](mailto:INFO@POLYFLOR.COM) [WWW.POLYFLOR.COM](http://WWW.POLYFLOR.COM)  
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

*James Holstead*  
FLOORING



2006