

# VOYAGER MARITIME



## MARITIME



2.0mm



0.55mm



3520g/m<sup>2</sup>



**PLYTKI:**

16 @ 457 x 457mm = 3.34m<sup>2</sup>

18 @ 610 x 305mm = 3.34m<sup>2</sup>



**PANELE:**

36 @ 101 X 914mm = 3.34m<sup>2</sup>



**WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE:**

EN 649  
MED 96/98 EC



**ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ**

EN 13893 Klasa DS  
AS/NZS 4586 R9



**MARITIME USAGE**

US Coast Guard  
Marine Equipment Directive  
96/98/ EC as amended 2002/75/EC  
SOLAS 74

**TRUDNOPALNOŚĆ**

IMO MSC 61(67) Annex 1 Part 2 and 5 - Pass



**ŚWIATŁOODPORNOŚĆ**

ISO 105-B02 Metoda 3 ≥ 6



**NACISK PUNKTOWY**

EN 433 ≤ 0.1mm



**STABILNOŚĆ WYMIARÓW**

EN 434 ≤ 0.25% max



Aby otrzymać informacje dotyczące przechowywania i transportu, montażu, klejów, konserwacji, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor.



POLYFLOR POLSKA SP. Z O.O.  
UL. GRONOWA 22 LOK. 506-510, 61- 680 POZNAŃ, TEL. 061- 8203155, FAX 061- 8203135  
E- MAIL: POLYFLOR@POLYFLOR.COM.PL, WWW.POLYFLOR.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK  
TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128  
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM  
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

*James Hallett*  
FLOORING



2006