

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

-Produkty z asortymentu Polyflor PUR posiadają poliuretanowe wzmocnienie, które chroni posadzkę poprzez wzmocnienie jej odporności na zabrudzenia i zarysowania. W połączeniu z najwyższej jakości gładkim wykończeniem powierzchni pozwala to na stosowanie procedur czyszczenia nie wymagających polerowania, co- w efekcie- znacznie obniża całkowite koszty utrzymania czystości.

Poniższe zalecenia dotyczące utrzymania czystości mają na celu maksymalne wykorzystanie zalet PUR, obniżając koszty utrzymania bez szwanku dla długotrwałego dobrego wyglądu wykładziny.

WSTĘPNE CZYSZCZENIE PO MONTAŻU

- Usuń wszystkie luźne śmieci i zanieczyszczenia
- Upewnij się, że usunięto wszelkie ślady kleju z powierzchni wykładziny
- Zmieć suchym mopem lub użyj odkurzacza w celu usunięcia kurzu i gruzu
- Przetrzyj na wilgotno mopem z neutralnym detergentem
- W razie potrzeby wypoleruj na sucho urządzeniem rotacyjnym 1000rpm z odpowiednią nakładką czyszczącą

REGULARNE UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI

-Poniższe zalecenia mają charakter orientacyjny i ich częstotliwość można zmieniać w zależności od indywidualnych wymagań

CODZIENNE

- Zmieć suchym mopem lub użyj odkurzacza w celu usunięcia kurzu i luźnych zabrudzeń
- W razie potrzeby przetrzyj mopem z neutralnym środkiem czyszczącym w celu usunięcia trudno- schodzących zabrudzeń

RAZ W TYGODNIU

- Oceń ogólny wygląd posadzi i wykonaj następujące czynności zgodnie z zapotrzebowaniem:
- Lekkie zarysowania: poleruj na sucho urządzeniem rotacyjnym 1000 rpm z odpowiednią nakładką czyszczącą

LUB

- Mocniejsze zarysowania: czyść za pomocą rozpylanego środka do czyszczenia posadzi i urządzenia rotacyjnego 1000 rpm z odpowiednią nakładką czyszczącą

OKRESOWO

- Oceń ogólny wygląd posadzi. Jeżeli nagromadziło się na niej dużo zabrudzeń, wyczyść urządzeniem szorująco- suszącym (około 165 rpm) z odpowiednią nakładką czyszczącą stosując neutralny lub alkaliczny detergent
- Dokładnie sptucz i pozostaw do wyschnięcia
- Poleruj na sucho w celu przywrócenia wykończenia
- Powyższa procedura utrzymania czystości wymaga montażu skutecznego systemu wycieraczek stanowiących barierę dla brudu

-Środki czyszczące i detergenty należy rozcieńczać zgodnie z zaleceniami producenta

-Zawsze należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny zamieszczonych w opisie środków czyszczących i rozcieńczać je zgodnie z zaleceniami producenta

-Aby zapobiegać zarysowaniom należy na nogach stołów i krzeseł zamontować podkładki ochronne

-Niniejsze zalecenia dotyczą asortymentu wykładzin PUR posiadających wzmocnienie poliuretanowe. W przypadku innych produktów Polyflor należy sprawdzić właściwe dla nich zalecenia

UWAGA: W większości przypadków powyższe procedury utrzymywania czystości stanowią wystarczający środek do zapewnienia trwałego i optymalnego dobrego wyglądu wykładzin. Jednakże, jeżeli nie ma możliwości czyszczenia posadzek maszynowo, lub, jeżeli należy bardziej zadbać o miejsca, w których jest większe natężenie ruchu, należy stosować specjalną metalizowaną pastę. Przedstawione dane i informacje są właściwe w dniu ich wydania, niemniej Polyflor zastrzega sobie prawo do ich zmiany, które jednak nie wpłyną zasadniczo na wydajność lub jakość wykładziny

REGULARNE CZYSZCZENIE MA O WIELE LEPSZY WPŁYW NA WYKŁADZINĘ I JEST BARDZIEJ WYDAJNE NIŻ SPORADYCZNE CZYSZCZENIE



POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Halstead
FLOORING

